

Solutions d'étiquetage de Sécurité VOID ou DESTRUCT ?

La contrefaçon est aujourd'hui une menace pour la santé et la sécurité des consommateurs. On estime qu'elle représente environ 7% du commerce mondial. C'est pourquoi vos clients et consommateurs exigent désormais un niveau de sécurité supplémentaire.

Répondez positivement à ce nouveau besoin avec les étiquettes présentées sur cette documentation. Elles vous permettent d'assurer une sécurité de première qualité :

- étiquettes de scellage
- étiquettes avec message caché apparaissant une fois retirées
- étiquettes ultra-destructibles se décomposant en particules en cas de décollage.

Pour vous, ces spécificités représentent des avantages concurrentiels. Saisissez cette opportunité pour vous démarquer sur votre marché.

ETAC S.A.S. au capital de 64 000 €
BP 60049 49430 DUPTAL
RCS SAUMUR 317 373 645
10FP2008

Halte à la fraude !



tirages courts
délais rapides

VOID étiquettes preuve de fraude



holographique
témoin d'effraction




Témoin oculaire au décollage



Dès que l'étiquette est soulevée, retirée ou arrachée, son **motif de sécurité** se sépare du film et imprime le mot **VOID** sur le support où elle a été collée.

Toute tentative de falsification est immédiatement visible.

| Largeur x Hauteur = cm ² | |  VOID AVERY DENNISON | |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| zone | jusqu'à | 5 cm ² | n° 3400 |
| - | jusqu'à | 10 cm ² | n° 3401 |
| - | jusqu'à | 20 cm ² | n° 3402 |
| - | jusqu'à | 40 cm ² | n° 3403 |

- polyester holographique adhésif
- fabrication à partir de 1000 ex.
- mini-séries : nous consulter

DESTRUCT étiquettes intransférables



TESTEZ
se brise en particules




S'effrite au décollage




Ces étiquettes sont destinées à se désagréger en petites particules si on les retire du support où elles ont été collées. Elles sont impossibles à décoller en un seul morceau et laissent une trace de tentative d'effraction ou d'ouverture. Non transférables sur un autre support, elles répondent aux exigences des problèmes de garanties ou de scellés d'emballage dans les secteurs médicaux, pharmaceutiques, électroménagers et électroniques.

Ce produit est homologué UL.

| Largeur x Hauteur = cm ² | |  DESTRUCT FLEXCON | |
|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| zone | jusqu'à | 5 cm ² | n° 3440 |
| - | jusqu'à | 10 cm ² | n° 3441 |
| - | jusqu'à | 20 cm ² | n° 3442 |
| - | jusqu'à | 40 cm ² | n° 3443 |

- polyéthylène blanc adhésif
- fabrication à partir de 1000 ex.
- mini-séries : nous consulter



TESTEZ
sur vos produits

Dégraissez préalablement la zone où vous collez l'étiquette adhésive. Éliminez toute trace d'humidité et de silicone. N'appliquez les étiquettes que sur des surfaces lisses et plates. **ATTENTION** aux nombreux matériaux plastifiés ou vernis UV contenant du silicone, polyéthylène haute et basse densité, pneus, surfaces contaminées etc., sur lesquels l'étiquetage est difficile. **ATTENDEZ 48 heures** après la pose pour tester l'accrochage de l'adhésif.